

ALPHA DESIGN

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН С ПЕРЛАМУТРОВЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

- Более 100 оттенков в колеровке
- Делает помещение светлее благодаря светоотражающему свойству перламутра
- Покрытие устойчиво к истиранию и механическим воздействиям
- Выдерживает влажную уборку с применением мощных средств

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



Описание

Итальянское декоративное покрытие на водной основе с эффектом перламутрового металлика для стен внутри помещений. Идеально подходит для создания современного городского стиля в доме или офисе. Широкая цветовая гамма позволит удовлетворить самый изысканный вкус. Обладает отличной укрывистостью, легко наносится и не имеет резкого запаха. Покрытие неприхотливо в эксплуатации, легко чистится.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (шпатлевка, штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая и без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалите шлифовальную пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуются

обработать грунтовочной краской **Sikkens Alpha BL Ground**, разбавленную водой от 10 до 30% по объему. Далее нанесите на поверхность один-два слоя пигментированного структурного грунта **Sikkens Fondo Alpha Effects** разбавленного водой на 20–30%, с перерывом 4–6 часов между слоями. Грунт наносите валиком, одновременно формируя кистью необходимый рисунок. Высыхание до нанесения Sikkens Alpha Design не менее 12 часов.

Финишное покрытие **Sikkens Alpha Design**, заколерованное в выбранный цвет из коллекции Alpha Design, наносите в один-два слоя с перерывом 4–6 часов между слоями. Наносите при температуре 5–30 °С и относительной влажности не выше 85%. Используйте валик с коротким ворсом. Сразу после нанесения, пока покрытие еще не высохло, распределите его на поверхности при помощи синтетической губки круговыми движениями.

Разбавление

Краска готова к применению. При необходимости допустимо разбавление: не более 10% воды по объему.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Связующее | Акриловая смола |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Валик, губка |
| Сухой остаток (масс) | 25% |
| Плотность | 1,1 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 4–6 часов |
| Время полного высыхания покрытия | 12 часов |

| | |
|-------------------------|--|
| Расход | до 15 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности |
| Базы | 777 (золотая база), 888 (серебряная база), цветовая коллекция Alpha Design |
| Система колеровки | Аcomix |
| Срок и условия хранения | 3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов |

Упаковка



Более подробную информацию о декоративных покрытиях Sikkens вы найдете на сайте www.sikkensdecor.ru