

PLASTOGUM—гидроизоляционное эластичное покрытие для теннисных кортов, спортивных площадок и разметки паркинга.

Основные характеристики

Тип продукта	PLASTOGUM - это интерьерно-экстерьерное водоотталкивающее матовое покрытие. Материал обладает превосходной пластичностью, износостойкостью и устойчивостью к резким погодным воздействиям. В составе материала: специальная акриловая эмульсия и современные пластификаторы, а также мелкодисперсная кварцевая мука и специальные минеральные наполнители. Данный материал является отличным финишным покрытием, которое защищает поверхность от дождевой влаги.
Использование	Рекомендуется для экстерьерного использования, для гидроизоляции открытых балконов и террас. Подходит для применения также для полов и двори́ков-патио, переходных настилов, и спортивных площадок (теннисных кортов), а также для реставрации растрескавшихся фасадных покрытий и для гидроизоляции фундаментов.

Подготовка

Подготовка поверхности:	<p>Неокрашенные экстерьерные поверхности: Все поверхности должны быть полностью сухими и выдержанными согласно рекомендациям - обычно не менее 30 дней. Убедитесь, что поверхность полностью очищена от грязи и пыли. Нанесите один слой грунтовки PRIMER NORMAL, а затем два слоя материала PLASTOGUM. Методы нанесения описаны ниже.</p> <p>Окрашенные экстерьерные поверхности: Удалите остатки старой краски и ошкурьте поверхность. Остатки покрытия в плохом состоянии должны быть удалены полностью. Нанесите один слой грунтовки PRIMER NORMAL, а затем два слоя материала PLASTOGUM. Методы нанесения описаны ниже.</p>
--------------------------------	--

Нанесение материала

Способы:	<p>Кисть Используйте кисть из нейлона, полиэстера или из натуральной щетины. Разбавить водой на 5-10% для первого слоя, и на 0-5% для второго слоя.</p> <p>Валик Используйте валик с синтетической шубкой или из натуральной овечьей шерсти диаметром 3/8" - 3/4". Разбавить водой на 5-10% для первого слоя, и на 0-5% для второго слоя.</p> <p>Безвоздушное распыление Давление: 140 – 160 атм (2000 – 2350 psi). Диаметр сопла: 0.019" – 0.021". Разбавление зависит от характеристик используемой системы распыления. Перед нанесением сделайте тестовый выкрас.</p>
-----------------	---

Температура нанесения	+5 - +35°C
Относительная влажность	<85%
Толщина готового покрытия	50-100 µm
Высыхание на касание	60 минут
Межслойное высыхание	24 ч
Полное высыхание	21 день
Чистка инструмента	водой

PLASTOGUM—гидроизоляционное эластичное покрытие для теннисных кортов, спортивных площадок и разметки паркинга.

Колерование

Доступен широкий выбор цветовой палитры.

Следует соблюдать осторожность при использовании разных партий одного и того же цвета. В этом случае необходимо смешать их между собой, чтобы обеспечить равномерность цвета во время нанесения.

Технические характеристики

Плотность: 1,25-1,35 кг/л
Вязкость: 15000 ÷ 18000 сПз
рН: 7-8
Твердая масса: 70%
Расход: 4-5 м² /л
Цвет: колеруемый NCS, RAL
Внешний вид: матовый
Фасовка: 4-15 л

Хранение



Срок годности: до 60 месяцев в невскрытой упаковке в сухом теплом помещении.

Оставшийся материал, после использования, может быть снова запечатан и храниться в плотно закрытой упаковке, чтобы предотвратить испарение продукта и доступ воздуха. Хранить следует вверх дном.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C