



FANTASIA

Основные характеристики

Тип продукта:



- Специальный полукроющий финишный материал с перламутровым эффектом, в состав которого входят специальные смолы и пигменты, придающие продукту устойчивость к истиранию и UV - воздействию.

Назначение:



- Идеально подходит для декорирования интерьеров, стен и колонн, отлично выдерживает мойку любой степени и не боится прямого попадания влаги, что делает его доступным для использования в ванных комнатах.

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Перед тем, как нанести декоративный материал Fantasia необходимо подготовить укрываемую поверхность надлежащим образом – «под покраску» (согласно СНиП). В качестве финишной шпаклевки рекомендуем применить ORSO Infinity или любой иной аналог.

- После нанесения (примерно через 12 часов) подготовительной шпатлевки, следует устранить все неровности и дефекты с помощью наждачной бумаги (мы рекомендуем размер зерна P120).

- После шлифовки удалите с поверхности грязь и пыль и нанесите слой акрилового грунта Primer Normal (разбавив его предварительно водой в соотношении 1:8).

- Время высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.

- Нанесите с помощью валика 2 слоя подложки OPERA, с интервалом межслойного высыхания в 5-6 часов. Подложка должна быть белой или того же тона, что и сам декор Fantasia, но с меньшей степенью интенсивности.



Декор:



- Материал наносится декоративным валиком, варежкой или декоративным тампоном.

- Материал можно разбавить на 5 - 10% водой для удобства.

- Время межслойного высыхания 4 - 6 часа.

- Через 12 часов после нанесения подложки, приступите к применению продукта Fantasia с помощью валика.

- Затем нанесите материал полукруговыми движениями с помощью варежки, накатайте подходящим декоративным валиком, или проштампуйте тампоном, чтобы создать желаемый эффект. Обратите внимание, что материал густой и глубина фактуры рисунка зависит от толщины нанесенного слоя. Это значительно расширяет границы Вашей фантазии и возможностей...



- Время полного высыхания 24 часов.



Внимание: При использовании такого инструмента, как декоративная варежка, Вы можете создать, комбинируя цвета или регулируя толщину слоя (разнося материал по поверхности) эффект светлого и темного облачного неба с глубиной и объемом, обеспечиваемым перламутром, содержащимся в составе материала. Очень важно для этой техники учитывать скорость выполнения работы, т.к. валик (нанесение) и варежка (создание самого эффекта) должны быть использованы практически одновременно, особенно в условиях высокой температуры и низкой влажности окружающей среды.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,50 ÷ 1,00 мкм
Высыхание на касание:	4 ÷ 6 h
Межслойное высыхание:	12 h
Полное высыхание:	24 h
Удельный вес:	0,90 ÷ 1,00 kg/l
pH:	7 ÷ 8
Твердая масса:	43%
Теоретический расход:	12 ÷ 13 sq.m/l
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	Перламутровый крем
Фасовка:	0,75 - 5 - 15 L

Колерование



- Возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы ОХ. Возможно использование пигментов иных производителей.
- Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Температура хранения: от +5°C до +30°C