

Восковое лессирующее интерьерное декоративное покрытие

CERATO—лессирующее интерьерное декоративное покрытие с полуглянцевым эффектом. Позволяет создавать эффект облачности. Акриловый материал на основе натурального воска, поэтому является устойчивым к влажной среде и прямому воздействию воды (моющийся). Материал крайне прост в использовании.

Рекомендуется для декорирования и защиты от влаги любых типов декоративных покрытий на минеральной основе или натурального камня в интерьерах.

Нанесение

Продукт готов к использованию. При необходимости материал можно разбавить водой до 30%.

Инструмент для нанесения: широкая «испанская» кисть или губка.

Как самостоятельное покрытие, материал следует наносить на окрашенную поверхность с помощью специальной подложки RUVIDO. После высыхания подложки нанесите в 2 слоя материал CERATO широкой «испанской» кистью, хаотично разнося материал по поверхности. Время межслойного высыхания 4-6 часов.

Температура нанесения: +5–+35 °C

Уровень отн. влажности: < 85 %

Толщина покрытия: 35–50 микрон на слой

Высыхание на касание: 4–6 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Полное высыхание: 24 ч

Чистка инструмента: водой

Плотность: 0,95–1,05 кг/л

pH: 7–8

Сухой вес: 25%

Расход: 7–8 м²/л

Цвет: колеруемый

Уровень блеска: полуглянец

Фасовка: 0,75–4 л

Система

Step	Name	Coats	Yields	Color code	Tools
1	PRIMER NORMAL	1	1lt/10 m ²	x	Roller
2	RUVIDO	1	1lt/10 m ²	x	Roller
3	CERATO	2	1lt/8 m ²	Color chart	Brush