



NORMAL PRIMER — концентрат акрилового изолирующего грунта-пропитки для минеральных и акриловых покрытий.

Основные характеристики

Тип продукта: Базовый продукт для красок и штукатурок на известковой и акриловой основе, созданный на основе акриловой эмульсии. Имеет прозрачный внешний вид.



Назначение: Подходит в качестве грунтовки для новых или окрашенных ранее стен, как в интерьерах, так и в экстерьерах. Снижает впитываемость стен, повышает адгезивность и укрепляет стены. Данная грунтовка обеспечивает равномерность цвета нанесенной краски. Негорючий! Данную грунтовку, из-за высокой концентрации содержания смол в составе, в неразбавленном (первоначальном) виде, рекомендуем использовать при реставрации трещин, в качестве заполнителя. Вводить жидкость вглубь трещин рекомендуется при помощи шприца.

Нанесение

Способы нанесения:



Кисть или валик: Разбавьте водой в соотношении 1:8, количество слоев зависит от впитываемости стен.

Краскопульт: Разбавление водой зависит от типа и мощности краскопульты.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	не имеет значения
Высыхание на касание:	60 min
Межслойное высыхание:	2 h
Полное высыхание:	24 h
Удельный вес:	1,00 kg/l
pH:	7-8
Твердая масса:	25%

Теоретический расход:	90 sq.m/l 450 sq.m/5l
Цвет:	бесцветный
Внешний вид:	полупрозрачный
Фасовка:	1 lt, 5 lt

Хранение

- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 60 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.